

Scheda dati

Specifiche



Interruttore corrente residua ID - 4 poli - 25 A - Classe CA - 300 mA

23040

! Data di fine commercializzazione 19 dic 2018

! Non più disponibile

Presentazione

Tipo prodotto	Interruttore differenziale puro
Nome dispositivo	ID RCCB
Numero di poli	4P
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	CA
Sensibilità differenziale	300 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
potere nominale di interruzione e chiusura	Im = 1500 A conforme a IEC 61008
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	I _{nc} 10 kA 25 A
Categoria di utilizzazione	AC-23A conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [U _e]	230/400 V
Tensione nominale di isolamento [U _i]	440 V conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [u _{imp}]	6 kV conforme a IEC 60947-3
passo di collegamento	18 mm tra fase e fase
Passo 9 mm	8
Peso netto	0,45 kg
Colore	Grigio
Durata meccanica	20000 cicli
predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 35 mm ² flessibile Morsetti a gabbia 50 mm ² rigido

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61008 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm
Confezione 1: peso	0,363 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------