



Figura simile

MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480;
ITHMAX 1(A) / F1(HZ):9,1 /60; I LN (A):8,19; UK(%):2;
LN(MH):1,55; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF
TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; EN 61558-
2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Dati tecnici generali:		
Denominazione del prodotto		Netzdrossel f. FU
Marca del prodotto		SIDAC
Numero di fasi		3
Tipo di tensione		AC
Tensione di esercizio Valore nominale	V	400, 480
Frequenza di esercizio Valore nominale	Hz	50 ... 60
Corrente		
• con AC		
— Valore nominale	A	8,19
— max.	A	9,1
Induttanza Valore nominale	H	0,0016
Caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	2
Potenza dissipata attiva dell'avvolgimento	W	25
Potenza dissipata attiva del nucleo di ferro	W	10
Dati meccanici:		
Numero delle connessioni elettriche per circuito principale		morsetti a vite/spina piana

Larghezza	m	0,124
Altezza	m	0,122
Profondità	m	0,073

Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		B
Temperatura ambiente Valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

Certificati/ Approvazioni:

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP34002US00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP34002US00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP34002US00&lang=en

Ultima modifica:

17.07.2015