

Dati per l'ordinazione
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE12-0UA0



Figura simile / Figure similar

N. d'ordine del cliente / Client order no.:
N. d'ordine Siemens / Order no.:
N. di offerta / Offer no.:
Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:
N. di commessa / Consignment no.:
Progetto / Project:

Dati nominali / <i>Rated data</i>		Condizioni ambientali / <i>Ambient conditions</i>	
Ingresso / <i>Input</i>		Raffreddamento <i>Cooling</i>	Ventilatore <i>Fan</i>
Numero di fasi <i>Number of phases</i>	3 AC	Altitudine di installazione <i>Installation altitude</i>	1000 m
Tensione di rete <i>Line voltage</i>	380 ... 480 V +10 % -15 %	Temperatura ambiente / <i>Ambient temperature</i>	
Frequenza di rete <i>Line frequency</i>	45 ... 66 Hz	Esercizio <i>Operation</i>	0 ... 45 °C
Uscita / <i>Output</i>		Immagazzinaggio <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C
Potenza nominale <i>Rated power</i>	2,50 kW	Umidità relativa / <i>Relative humidity</i>	
Corrente nominale (IN) <i>Rated current (IN)</i>	7,80 A	Esercizio max. <i>Max. operation</i>	90 %
Corrente di uscita, max. <i>Max. output current</i>	23,40 A		
Norme / <i>Standards</i>			
		Conformità alle norme <i>Compliance with standards</i>	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) <i>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</i>
Comunicazione / <i>Communication</i>			
		Comunicazione <i>Communication</i>	USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i>